Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 12:42

Link do produktu: https://autodraxo.pl/zarowki-led-h7-xstorm-a16-12v-80w-canbus-6500k-p-699.html



Żarówki LED H7 Xstorm A16 12V 80W CANBUS 6500K

Cena	**119,00 zł**
Cena poprzednia	~~**136,99 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**307262601**
Kod producenta	**0127 - LED Xstorm A16 - H7**
Strumień światła	**20000**
Barwa światła (K)	**6500**
Napięcie (V)	**12**
CANBUS	**Tak**
Polityka zwrotów	**Zwrot do 14 dni**

Opis produktu

Żarówki LED H7 Xstorm® A16 12V 80W CANBUS 6500K

Xstorm® LED A16 H7 to zestaw dwóch żarówek LED typu retrofit, przeznaczonych do pojazdów z instalacją elektryczną 12V i reflektorami wyposażonymi w gniazdo H7 / PX26d. Konstrukcja 1:1 pozwala na montaż w miejscu tradycyjnych żarówek H7 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów i przerabiania instalacji.

Żarówki wykorzystują wydajne chipy Xstorm® CSP 7035+ i emitują światło o barwie 6500K, czyli krystalicznej bieli. Strumień świetlny wynosi 20 000 lm. Za odprowadzanie ciepła odpowiada system Xstorm® Slim Cooling, łączący miedziany rdzeń, aluminiową obudowę oraz aktywne chłodzenie wentylatorem.

Najważniejsze zalety

- Nowoczesne chipy LED Xstorm® CSP 7035+
- Strumień świetlny 20 000 lm
- Barwa światła 6500K – krystaliczna biel
- Konstrukcja 1:1 – montaż bez dodatkowych adapterów
- Xstorm® Slim CANBUS – skuteczność w 90% instalacji
- System chłodzenia Xstorm® Slim Cooling
- Miedziany rdzeń i aluminiowa obudowa

 Aktywny wentylator bezszczotkowy o prędkości 12 000 obr./min

 Obojętna polaryzacja

Zastosowanie

Żarówki LED H7 Xstorm® A16 mogą być stosowane w reflektorach wyposażonych w odpowiednie gniazdo H7 / PX26d, w zależności od konstrukcji reflektora i przeznaczenia danego światła:

- Światła mijania
- Światła drogowe
- Światła przeciwmgielne

Technologia i konstrukcja

Chipy LED Xstorm® CSP 7035+

Każda żarówka wykorzystuje 16 diod LED, rozmieszczonych po 8 na każdym chipie. Zastosowana konstrukcja zapewnia intensywne światło o barwie 6500K.

System chłodzenia Xstorm® Slim Cooling

Układ chłodzenia łączy miedziany rdzeń z aluminiową obudową i radiatorem. Dodatkowo zastosowano bezszczotkowy wentylator pracujący z prędkością 12 000 obr./min. Połączenie chłodzenia pasywnego i aktywnego pomaga odprowadzać ciepło podczas pracy żarówki.

System Xstorm® Slim CANBUS

Elektronika CANBUS została zaprojektowana z myślą o ograniczeniu problemów z komunikatami o przepalonej żarówce. Deklarowana skuteczność wynosi 90% instalacji. Zastosowany układ EMC pomaga ograniczać zakłócenia pracy radia FM i CB.

Ważne informacje przed zakupem

Przed zakupem sprawdź, czy Twój pojazd posiada instalację 12V oraz reflektory z gniazdem H7 / PX26d.

Żarówki są przeznaczone do zastosowań off-road, na tory wyścigowe i zloty motoryzacyjne. Nie są przeznaczone do użytkowania na drogach publicznych.

Wymiary żarówek znajdują się na zdjęciu produktu. Przed zakupem warto porównać je z przestrzenią montażową w reflektorze.

Dane techniczne

Model	Xstorm® LED A16 H7
Typ trzonka	PX26d / H7
Napięcie	12V
Źródło światła	LED
Wydajność światła – komplet	80W

Moc znamionowa – 1 szt.	Max 40W
Moc znamionowa – 2 szt.	Max 80W
Strumień świetlny	20 000 lm
Polaryzacja	Obojętna
Chipy LED	Xstorm® CSP 7035+
Liczba diod	16 szt. w każdej żarówce
Barwa światła	6500K – krystaliczna biel
CANBUS	Xstorm® Slim CANBUS
Skuteczność CANBUS	90% instalacji
Chłodzenie	Pasywne – radiator, aktywne – wentylator
Wentylator	Bezszczotkowy, 12 000 obr./min
Obudowa	Aluminium
Rdzeń	Miedź
Temperatura pracy	-40°C – +140°C
Maksymalna temperatura żarówki	140°C
Żywotność	Do 50 000 godzin
Ilość cykli	Minimum 400 uruchomień
Wymiary	Podane na zdjęciu produktu
Zastosowanie	Off-road, tory wyścigowe, zloty motoryzacyjne
Certyfikaty	CE, RoHS

Co znajdziesz w zestawie?

 2 × żarówka LED Xstorm® A16 H7

 Oryginalne opakowanie producenta

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy żarówki pasują do każdego samochodu?

Nie. Pojazd musi mieć instalację 12V oraz reflektor przystosowany do żarówek H7 / PX26d. Przed zakupem sprawdź również dostępne miejsce montażowe.

Czy żarówki mają CANBUS?

Tak. Zastosowano system Xstorm® Slim CANBUS o deklarowanej skuteczności działania w 90% instalacji.

Jaką barwę światła emitują żarówki?

Żarówki emitują światło o barwie 6500K, określanej jako krystaliczna biel.

Jak działa system chłodzenia?

System Xstorm® Slim Cooling wykorzystuje miedziany rdzeń, aluminiowy radiator oraz aktywne chłodzenie wentylatorem.

Czy żarówki są przeznaczone do jazdy po drogach publicznych?

Nie. Ten model jest przeznaczony do zastosowań off-road, na tory wyścigowe i zloty motoryzacyjne.

O marce Xstorm®

Xstorm® to marka oferująca oświetlenie LED do zastosowań motoryzacyjnych. Produkty tej marki wykorzystują rozwiązania mające na celu poprawę wydajności oświetlenia, chłodzenia i kompatybilności z instalacjami elektrycznymi pojazdów.