

Link do produktu: <https://autodraxo.pl/zarowki-led-h7-xstorm-lx-6000k-soczewka-idealne-odciecie-mijania-krotkie-p-703.html>



## ŻARÓWKI LED H7 XSTORM LX 6000K SOCZEWKA IDEALNE ODCIĘCIE MIJANIA KRÓTKIE

Cena	<b>192,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>307262792</b>
Kod producenta	<b>0072 - LED XSTORM LX H7</b>

### Opis produktu

## NOWY MODEL RETROFITU LED XSTORM® LX H7 Z SOCZEWKĄ

DLA IDEALNEGO ODCIĘCIA

## PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z OPISEM I WYMIARAMI RETFORITU

- **Nowy idealnie dopasowany model z soczewką** dla idealnej geometrii światła
- **UWAGA - ten model nie nadaje się do reflektorów z przysłoną oraz z otworem montażowym mniejszym niż 19,2mm!!!**
- **Unikatowa** w swoim rodzaju konstrukcja z **turbinowym** systemem chłodzenia w korpusie, umożliwiającą montaż wszędzie tam gdzie inne retrofity LED nie mieszczą się
- Zastosowane chipy - **LED CUSTOMIZED LX 7035+** o zwiększonej mocy i poprawionej żywotności
- **22000LM** - komplet
- **60W** komplet,
- **6000K - xenon white** - zimna biel - najbardziej pożądana barwa światła, odpowiadająca barwie światła dziennego
- Instalacja **12V**
- Aluminiowa obudowa z elektronicznym radiatorem aktywnym z turbo wentylatorem (**aluminium 6063**)
- **CANBUS** bez błędu uszkodzonej żarówki (90% aut)
- Optymalna geometria i rozmieszczenie diod umożliwiające ustawienie wymaganej **linii odcięcia** i maksymalnej jasności
- **Nastawny trzonek umożliwiający ustawienie wymaganego poziomego odcięcia** (klucz imbusowy z zestawie)
- System **EMC - BRAK** zakłóceń radia FM oraz CB radia





- **Obojętna polaryzacja** - już nie musisz sprawdzać który kabel to plus a który minus po prostu podłącz wtyczkę jak Ci wygodnie

## Parametry:

- Diody LED: **CHIP LED CUSTOMIZED LX 7035+**
- Ilość diod LED: 8
- Typ trzonka: **PX26d (H7)**
- Barwa :**6000-6500K**
- Moc: **60W** komplet
- Rdzeń chłodzący - **miedź**
- polaryzacja: **OBOJĘTNA**
- Napięcie: **12V** (2.06A przy 14.4V)

### W zestawie otrzymujesz:

- Oryginalne pudełko
- 2x Żarówka led LX H7
- Klucz imbusowy rozmiar 1.3mm do ustawiania poziomu geometrii

Dzięki umieszczeniu turbo radiatora w korpusie retrofitu, możliwy jest montaż w bliźniaczy sposób, jak zwykłej żarówki halogenowej. Nie ma już konieczności stosowania adapterów dla gniazd z nieszablonywym montażem. Jest to nowy model o konstrukcji z turbowentylatorem umieszczonym na dole konstrukcji, co umożliwia zastosowanie jeszcze mocniejszego chip **LED LX 7035+** o niespotykanym dotąd strumieniu światła.

**Strumień luminacji LED** może znacznie różnić się od standardowego halogenowego ponieważ często źródła światła umieszczone jest z dala punktu skupienia żarówki. Im dalej diody są umieszczone od punktu skupienia światła żarówki, tym więcej martwych punktów co powoduje brak wyraźnej linii odcięcia światła oraz rozmyciem mimo relatywnia dużej mocy takiego retrofita.

W drogich, markowych żarówkach LED zastosowana jest **sprawdzona recepta wiodących producentów**. Umieszczenie diod dwustronnie z minimalną odległością między stronami żarówki. Im cieńsza budowa tym luminacja światła jest wierniej odwzorowana względem tradycyjnej żarówki. Zaprojektowanie takiej konstrukcji z utrzymaniem właściwego odprowadzania ciepła jest znacznie utrudnione, ale zapewnia znacznie lepszy efekt świetlny.

Produkt jest wykonany z wysokiej jakości podzespołów oraz markowych diod LED, których producentem jest **CSP Lighting**.

**Moc świetlna** zestawu jest o kilkanaście procent wyższa od zestawu **XENON** oraz kilkukrotnie mocniejsza od tradycyjnego zestawu **halogenowego**.

**Zaawansowany** dwustopniowy system odprowadzania ciepła z radiatorem, wysoka wydajność, **brak zakłóceń FM/CB**.





Brak wypalania się jak w przypadku żarników ksenon i żarówek halogenowych.

**Kołnierz** podstawy mocującej z możliwością ustawienia 360° umożliwia dostosowanie poziomu granicy światło-cień.

- Soczewka projektorowa
- Diody LED wysokiej mocy- **LED CHIP CUSTOMIZED LX 7035+**
- Dwustopniowy system chłodzenia
- Aluminiowa budowa (**aluminium 6063**)
- Elektroniczny **turboradiator aktywny** z wentylatorem
- Wewnętrzny system **EMC - bez zakłóceń** radia FM/CB
- Bez **adapterów - bez komplikacji** z montażem
- Brak cieni w luminacji światła

