Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 16:09

Link do produktu: https://autodraxo.pl/zarowki-led-w5w-t10-canbus-12v-24v-xstorm-c20-6500k-30-smd-360-2-szt-p-173.html



Żarówki LED W5W T10 CANBUS 12V 24V Xstorm C20 6500K 30 SMD 360° 2 szt.

Cena	**34,99 zł**
Cena poprzednia	~~**44,99 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**307262549**
Kod producenta	**0104 - LED Xstorm W5W - C20**
Barwa światła (K)	**6500**
Moc (W)	**3,5**
Napięcie (V)	**12-24**
Podstawa	**W2.1x9.5d**
CANBUS	**Tak**
Liczba sztuk	**2**
Polityka zwrotów	**Zwrot do 14 dni**

Opis produktu

Żarówki LED W5W T10 Xstorm C20 CANBUS 360° 6500K 12V/24V – komplet 2 szt.

Żarówki LED W5W T10 Xstorm C20 to zestaw dwóch nowoczesnych źródeł światła przeznaczonych do popularnych oprawek W5W (T10). Każda żarówka została wyposażona w **30 diod Xstorm® 3014 SMD**, zapewniających szeroki kąt świecenia 360° oraz zimną, krystalicznie białą barwę światła 6500K.

Model C20 współpracuje z instalacjami **12V i 24V**, dzięki czemu może być stosowany zarówno w samochodach osobowych, jak i pojazdach z instalacją 24V. Wbudowany układ CANBUS wspomaga współpracę z elektroniką pojazdu i ogranicza ryzyko pojawienia się komunikatu o przepalonej żarówce.

Najważniejsze zalety

- ✔ **30 diod LED Xstorm® 3014 SMD** – równomierne rozmieszczenie źródeł światła.
- ✔ **Kąt świecenia 360°** – szeroka emisja światła wokół żarówki.
- ✔ **Barwa 6500K** – zimna, krystalicznie biała barwa światła.
- ✔ **CANBUS** – układ wspomagający współpracę z elektroniką samochodu.

- ✔ **Zasilanie 12V / 24V** – możliwość zastosowania w różnych typach pojazdów.
- ✔ **Moc maksymalna 3,5W na sztukę** – kompaktowa konstrukcja W5W.
- ✔ **Obojętna polaryzacja** – brak konieczności sprawdzania biegunowości podczas montażu.
- ✔ **Aluminiowy pierścień chłodzący** – wspomaga odprowadzanie ciepła.

Krystalicznie biała barwa światła 6500K

Żarówki Xstorm C20 emitują światło o temperaturze barwowej **6500K**. Zimna, śnieżnobiała barwa nadaje oświetleniu nowoczesny wygląd i stanowi alternatywę dla tradycyjnego, żółtawego światła żarówek W5W.

30 diod LED i szeroki kąt świecenia 360°

W konstrukcji zastosowano **30 diod Xstorm® 3014 SMD** rozmieszczonych na płytce PCB. Odpowiednie ułożenie diod zapewnia emisję światła w zakresie 360°, umożliwiając szerokie rozprowadzenie światła w oprawce.

Aluminiowy pierścień chłodzący

Za odprowadzanie ciepła odpowiada **aluminiowy pierścień** połączony z konstrukcją żarówki. Rozwiązanie wspomaga stabilną pracę diod LED i odprowadzanie temperatury powstającej podczas użytkowania.

CANBUS i współpraca z elektroniką pojazdu

Model Xstorm C20 wyposażono w układ **CANBUS**, którego zadaniem jest wspomaganie współpracy żarówek LED z elektronicznym systemem kontroli oświetlenia pojazdu.

Deklarowana skuteczność kompatybilności wynosi do **90% instalacji samochodowych**. Nie oznacza to jednak gwarancji bezbłędnej współpracy z każdym modelem samochodu. W pojazdach z bardziej czułym systemem kontroli oświetlenia może pojawić się komunikat o przepalonej żarówce. W takim przypadku może być konieczne zastosowanie dodatkowego dekodera CANBUS.

Zasilanie 12V / 24V

Żarówki przystosowano do pracy w instalacjach **12V i 24V**. Dzięki temu mogą znaleźć zastosowanie w samochodach osobowych oraz pojazdach wyposażonych w instalację elektryczną 24V. Przed zakupem należy sprawdzić typ oprawki i wymiary dostępnego miejsca montażowego.

Ważne informacje przed zakupem

Produkt OFF-ROAD ONLY. Żarówki są przeznaczone do zastosowań poza drogami publicznymi, między innymi na torach wyścigowych i podczas zlotów motoryzacyjnych. Nie są przeznaczone do użytkowania jako oświetlenie pojazdu na drogach publicznych.

Oznaczenia CE i RoHS nie stanowią homologacji drogowej źródła światła.

Przed zakupem sprawdź, czy Twój pojazd wykorzystuje żarówki z trzonkiem **W5W (T10)** oraz czy wymiary 37 × 12 mm pozwalają na ich prawidłowy montaż.

Dane techniczne

Model	Xstorm® LED T10 C20 W5W
Typ żarówki	LED W5W / T10
Trzonek	W2.1x9.5d
Napięcie zasilania	12V / 24V
Moc maksymalna	3,5W / sztuka
Źródło światła	Diody LED Xstorm® 3014 SMD
Liczba diod LED	30
Kąt świecenia	360°
Temperatura barwowa	6500K
Barwa światła	Krystaliczna biel
CANBUS	Tak
Deklarowana skuteczność CANBUS	Do 90% instalacji
Polaryzacja	Obojętna
Rdzeń	PCB
Chłodzenie	Aluminiowy pierścień
Temperatura pracy	Od -40°C do +140°C
Maksymalna temperatura żarówki	140°C
Deklarowana żywotność	Do 30 000 godzin
Wymiary	37 × 12 mm
Zastosowanie	Off-road, tory wyścigowe, zloty motoryzacyjne
Certyfikaty	CE, RoHS

Co znajdziesz w zestawie?

✔ 2 × żarówka LED Xstorm® T10 C20 W5W

✔ Oryginalne opakowanie

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy żarówki pasują do standardowej oprawki W5W?

Tak. Żarówki posiadają trzonek W2.1x9.5d, stosowany w popularnych oprawkach W5W (T10). Przed zakupem sprawdź wymagany typ żarówki w swoim samochodzie.

Czy żarówki działają w instalacji 12V i 24V?

Tak. Model Xstorm C20 jest przystosowany do instalacji samochodowych 12V oraz 24V.

Jaką barwę światła emitują żarówki?

Żarówki emitują zimne, krystalicznie białe światło o temperaturze barwowej 6500K.

Czy żarówki posiadają CANBUS?

Tak. Wbudowany układ CANBUS wspomaga współpracę z elektroniką pojazdu. Skuteczność działania zależy od konkretnego samochodu. W niektórych instalacjach może być potrzebny dodatkowy dekoder.

Czy polaryzacja ma znaczenie podczas montażu?

Nie. Żarówki mają obojętną polaryzację, dlatego nie trzeba sprawdzać biegunowości podczas montażu.

Czy żarówki są przeznaczone do jazdy po drogach publicznych?

Nie. Produkt jest oznaczony jako OFF-ROAD ONLY i przeznaczony do zastosowań poza drogami publicznymi.

O marce Xstorm®

Xstorm® to marka oferująca akcesoria samochodowe i rozwiązania oświetleniowe, w tym żarówki LED oraz produkty z kategorii oświetlenia ksenonowego. Produkty tej marki łączą praktyczne rozwiązania techniczne z nowoczesnym wyglądem i funkcjonalnością.

Oferta Xstorm® obejmuje oświetlenie przeznaczone dla kierowców poszukujących praktycznych rozwiązań do wyposażenia swoich pojazdów.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa (GPSR)

Produkt przeznaczony do montażu w instalacji samochodowej 12V lub 24V, zgodnie z parametrami żarówki i instrukcją obsługi. Montaż należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. Nie używać produktu z widocznymi uszkodzeniami. Podczas pracy żarówka może osiągać wysoką temperaturę. Przed demontażem należy odczekać do jej ostygnięcia. Produkt OFF-ROAD ONLY, nieprzeznaczony do stosowania na drogach publicznych.